

Renault Twingo 2003-07

!! ATTENTION SI LA LUMIERE DE VOTRE ANTI-DEMARREUR EST ALLUME SANS CLIGNOTER CE DISPOSITIF NE MARCHERA PAS !!

Ce dispositif pour contourner votre anti-démarrreur marchera aussi si vous avez perdu votre clé, si ceci ne marche plus ou si le lecteur de la clé ne marche pas.

Le contournement marchera que si votre lumière sur le tableau de bord clignote vite lorsque vous essayez de démarre le véhicule. Si le véhicule est arrêté pendant que le moteur était allumé ce dispositif ne marchera pas parce que l'anti démarrreur n'est pas le problème.

Il faut la connaissance mécanique pour installer ce dispositif, un T15 torqx tournevis et un petit tournevis plat.



Enlevez le cendrier



Il y a un petit prise dessous le cendrier, enlever le couvercle



La partie jaune est la prise – il faut connecter le contournement ici



Le fil du contournement doit être connecté au lecteur de la clé

Le lecteur de la clé est rond et noir dans la région de votre allumage



Tirez la prise du lecteur de la clé



Le fil du contournement peut être mis dans cette prise

Le véhicule est prêt à démarrer

Remplacez le cendrier et le couvercle de la colonne de direction

La lumière rouge clignote encore comme d'habitude, mais lorsque vous allumez le véhicule la lumière s'éteint

Le contournement ne change rien au niveau de vos réglages de votre véhicule

Ceci ne change pas les systèmes de sécurité, verrouillage centralisé.

Ceci n'annule pas les clés

Le contournement peut être retiré sans changement de votre véhicule.

Le contournement ne marchera pas s'il y a eu un change de votre boîte de contrôle électronique ou du moteur.